

**DRMAQ**

# GUÍA DE USO: EQUIPOS 2 TIEMPOS.



# RECOMENDACIONES SOBRE ADITIVO.

Recuerda siempre cuidar la mezcla de gasolina + aditivo.

De acuerdo al aditivo que uses, tiene caducidad una vez mezclado. En general, 30 días.

Si la mezcla no se consumió antes de su caducidad, deséchala de forma segura.



# RECOMENDACIONES SOBRE **GASOLINA.**

Recomendamos usar gasolina  
**PREMIUM.** Porque...

- Contiene menos azufre.
- No contiene etanol..
- Mayor cantidad de aditivos.
- Menor cantidad de aromáticos.



# GRASA DE LITIO PARA ENGRANAJES.

Es importante mantener la caja de engranes lubricada, nosotros recomendamos grasa de litio.

- Evita que la grasa se contamine (pasta o suciedad),
- Revisa periódicamente que haya grasa suficiente.



# ENCENDIDO.

1

Verificar que el tanque tenga la mezcla de gasolina con aditivo.

2

Usar equipo de seguridad, pueden ser lentes, guantes antiderrapantes, mascarilla, arnés, etc.,

3

Sigue estos pasos para encendido del equipo cuando está frío, es decir, se prende por primera vez después de largo periodo de tiempo.

4

Posiciona el ahogador en cerrado.



# ENCENDIDO.

5

Damos varios bombazos al inyector (máximo 10 veces) para pasar gasolina.

6

Cambia el switch a encendido (I/ON)

7

Jala la piola de arranque 3 veces, el equipo hará un intento de arranque.

8

Abre el ahogador y vuelve a jalar de la piola y el equipo estará encendido



Aire cerrado (cerrar) N  
Aire marcha (abrir) I/O

# APAGADO.

1

Cambiar el switch  
a OFF/O

2

Limpia el equipo de  
residuos como pasto,  
químicos, aceite con un  
trapo seco o en su caso  
con agua y jabón.

3

Evita mojar el  
motor.

# ¿CÓMO GUARDAR MI EQUIPO?

En caso de que el equipo deje de usarse por más de un mes:

1. Saca la gasolina del tanque.
2. Haz el proceso de encendido.
3. No aceleres el equipo, déjalo en el suelo operando hasta que se apague.
4. Repite este procedimiento de 2 a 3 veces, siempre sin acelerar.



# CUIDADOS ESPECIALES PARA MOTOSIERRAS.

Antes de encender el equipo verifica que el tanque de aceite para barra y cadena esté lleno al 75% o  $3/4$ .



Este es el tanque de lubricación para barra y cadena.

# RECOMENDACIONES MOTOSIERRA.



Usa aceite especial para barra y cadena en el sistema de corte de la motosierra.

Este tanque siempre debe tener aceite, antes de hacer el corte; así evitarás dañar el sistema de corte.

También te ayuda a no ensuciarte al hacer corte y a que tu equipo se mantenga por más tiempo.

# CUIDADOS ESPECIALES PARA ASPERSORAS.

Después de usar el equipo, vacía el tanque de químicos. Vuelve a arrancar el equipo pero no uses químicos, usa agua limpia para mantener el tanque, las mangueras y lanzas por más tiempo.



# ¿CÓMO SABER SI MI EQUIPO NECESITA SERVICIO?

Cuando tu equipo presente:

- Pérdida de potencia,
- El motor tiene algún ruido extraño,
- Echa mucho humo al usarse,
- Cuesta mucho trabajo arrancarlo.

En cuanto tu equipo presente alguna de estas señales, es necesario llevarlo a servicio de mantenimiento. Evita daños mayores postergando el servicio.